



## SANITY TERMOMETR BABYTEMP

CENA: **148,90** PLN

CZAS WYSYŁKI: WYSYŁKA PO OTRZYMANIU WPLĄTY

Numer katalogowy: AP 3116

Kod EAN: 5907438902119

### OPIS PRZEDMIOTU



Termometr bezdotkowy

Sanity BabyTemp AP 3116

Termometr BabyTemp Sanity Cyfrowy, bezdotkowy

ZAPROJEKTOWANY SPECJALNIE DLA DZIECI

GWARANCJA 36 miesięcy

Door-To-Door

Zasady Gwarancji Door-to-door: Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta.

Wadliwy sprzęt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

Cyfrowy termometr bezdotkowy marki Sanity, to nowatorskie urządzenie medyczne wykorzystujące zaawansowaną

technologię (IR) do błyskawicznego i dokładnego pomiaru temperatury ciała lub temperatury obiektu.

Termometr jest przeznaczony do okresowego pomiaru temperatury i monitorowania jej zmian.

Pomiar bezdotykowy w ciągu kilku sekund:

Zaawansowany technicznie, innowacyjny czujnik na podczerwień: Pozwala na bezpieczny i niezagrażający zdrowiu pomiar w kilka sekund.

Pomiar temperatury ciała i obiektów

Można w łatwy sposób wybrać tryb pomiaru temperatury ciała lub temperatury obiektu, przełączając przełącznik suwakowy.

Alarmowanie gorączki

Urządzenie powiadamia pacjenta o możliwym stanie gorączkowym czerwonym podświetleniem oraz dziesięcioma krótkimi sygnałami dźwiękowymi.

Wyświetlanie 30 zestawień pamięci

Po wejściu w tryb pamięci, można odczytać ostatnich 30 grup wartości pomiarowych.

Automatyczne wyświetlanie pamięci

Termometr pokaże ostatni odczyt automatycznie przez 2 sekundy po uruchomieniu urządzenia.

Dane techniczne:

Nazwa produktu: Termometr BabyTemp Sanity®

Model: AP 3116

Dokładność:  $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$  (35,0~42,0 $^{\circ}\text{C}$ ),  $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$  (35,0~42,0 $^{\circ}\text{C}$  zewnętrzna)

Zakres pomiarowy:

- W trybie pomiaru temperatury ciała: 32,0 $^{\circ}\text{C}$  do 42,9 $^{\circ}\text{C}$
- W trybie pomiaru temperatury obiektu: 0 $^{\circ}\text{C}$  do 100 $^{\circ}\text{C}$

Temperatura robocza:

- W trybie pomiaru temperatury ciała: 16 $^{\circ}\text{C}$  do 40 $^{\circ}\text{C}$
- Wilgotność względna <85%
- W trybie pomiaru temperatury obiektu: 5 $^{\circ}\text{C}$  do 40 $^{\circ}\text{C}$

Wyświetlacz: Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, jednostka wyświetlana 0,1 $^{\circ}\text{C}$

Sygnał dźwiękowy:

- Uruchomienie urządzenia i wstępne pomiary: jeden krótki sygnał dźwiękowy
- Wykonanie pomiarów: jeden długi sygnał dźwiękowy
- Błąd lub usterka systemu: trzy krótkie sygnały dźwiękowe
- Proces pomiaru: szybki i wolny sygnał dźwiękowy



Pamięć:

- Automatyczne wyświetlanie ostatniego wyniku pomiaru temperatury
- Pamięć 30 zestawów odczytów

Podświetlenie wyświetlacza:

- Gdy urządzenie uruchamia się, wyświetlacz podświetla się na zielono przez 4 sekundy.
- Po zakończeniu pomiaru, zielone podświetlenie przez 2 sekundy dla zmierzonych wartości poniżej 37,5°C.
- Po zakończeniu pomiaru, czerwone będzie przez 2 sekundy dla zmierzonych wartości powyżej 37,5°C.

Automatyczne wyłączenie: Po około trzech minutach braku aktywności.

Zasilanie: DC 3V (2xAAA DC 1,5V).

Rozmiar: 150(D)mm x 45(S)mm x 40(W)mm.

Waga: Około 82g (z baterią).

Stopień ochrony zapewniany przez obudowę: IP22